



#### Produktvorteile & Ausstattung

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Drucktasten
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 704	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543973446	Gerätebreite (mm)	598
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Gerätetiefe (mm)	304
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Farbe	Grau
Fluiddynamische Effizienz	15	Kohleaktivfilter	ECFB03
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	410	Absicherung (A)	Nein
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	170		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69		
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	225		
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	130		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72		

