



Produktvorteile & Ausstattung

- Flachschirmhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 550 / 210 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Anschlusswert: 230 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Leistungsstufen
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- 4 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 609	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
EAN-Nummer	7332543805525	Gerätebreite (mm)	898
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	48.3	Gerätetiefe (mm)	300
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Farbe	Grau
Fluiddynamische Effizienz	30.8	Kohleaktivfilter	MCFB71
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	44	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Absicherung (A)	Nein
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	220		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68		
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	550		
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	210		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74		

