



Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Anschlusswert: 260 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78, PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 457	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	500
EAN-Nummer	7332543975259	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	330
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	46.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Gerätehöhe (mm)	543
Fluiddynamische Effizienz	32.7	Höhe max. (mm)	953
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	898
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	38.9393939393939	Gerätetiefe (mm)	396.4
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Abluftstutzen (mm)	150
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	710	Kohleaktivfilter	MCFB78
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	575	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 319
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	320	Volt	230-240
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Mindestabstand Gas (cm)	54
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52	Absicherung (A)	Nein
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	520	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	290

