



Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Anschlusswert: 210 W + 6.3 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.3 Watt)
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 042	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543636464	Gerätehöhe (mm)	678
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	97.4	Höhe max. (mm)	1180
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Gerätetiefe (mm)	450
Fluiddynamische Effizienz	15.3	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbe	Edelstahl
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.2222222222222	Kohleaktivfilter	ECFB01
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Volt	220-240
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Absicherung (A)	Nein
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	330
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415		
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73		

